

# СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ДБ001 ЖКХ

## ОСОБЕННОСТИ

Для сборки/разборки светильника специальный инструмент не требуется.

Модификации с оптико-акустическим датчиком движения.

Резиновый кабельный ввод поставляется в комплекте.

Подключение через самозажимную клеммную колодку внутри светильника.

Корпус и матовый рассеиватель из ударопрочного полистирола.



Предназначены для внутреннего освещения бытовых, производственных и общественных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги. Могут применяться для наружного освещения с установкой под навесом.



Ra≥80



Kp<1%



AC 184-264 В,  
50 Гц



II класс  
защиты



-40...+45°C




У2



IP65




40 000 ч



Мощность, Вт	Световой поток, лм	A, мм	B, мм
8	640	190	48
12	960	190	48
18	1440	224	84
24	1920	224	84

## Косинусная КСС



## ДБ001-18-001-4К

тип —  
серия —  
мощность —  
цветовая температура (4000K/5000K/6500K)  
рассеиватель (1 — матовый)  
драйвер (0 — стандартное исполнение,  
1 — датчик движения оптико-акустический ОА)  
стандартное исполнение

