

НОВИНКА

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ DLUS05



Регулируемое крепление под монтажное отверстие

Стальной корпус обеспечивает хороший теплоотвод, за счет этого светильники дольше прослужат

Предназначены для общего освещения офисно-административных, жилых и торговых помещений.



>90 лм/Вт



Кп<5%



CRI≥80



~200-240В



120°



4000K 6500K



III класс защиты



IP40



УХЛ4



-20..+40°C



30 000 ч



2 года



— Лучшее решение для замены встраиваемых светильников, если прежняя модель уже снята с производства

— Безрамочный корпус позволяет создавать минималистичные решения при планировании освещения

— Поставляются в комплекте с драйвером

— Отсутствие пульсаций безопасно для глаз

— Подходят для натяжных потолков.

— Маленькая высота светильника 20 мм позволяет максимально сохранить потолочное пространство.

Артикул	DLUS05-7W-4K/ DLUS05-7W-6K	DLUS05-12W-4K/ DLUS05-12W-6K	DLUS05-18W-4K/ DLUS05-18W-6K	DLUS05-27W-4K/ DLUS05-27W-6K
Мощность, Вт	7	12	18	27
Световой поток, лм	600	1080	1620	2900
Световая отдача, лм/Вт	86	90	90	107
Регулируемый установочный диаметр, мм	70-80	70-110	70-160	70-210
Размеры, мм	90*20	120*20	170*20	225*20
Материал рассеивателя	полипропилен	полипропилен	полипропилен	полипропилен
Материал корпуса	сталь	сталь	сталь	сталь
Цвет корпуса	белый	белый	белый	белый

Светильник в сборе (укомплектован драйвером (электронным пускорегулирующим аппаратом)).

www.wolta.ru

Контактный телефон: +7 /495/ 651 87 22

WOLTA®