

# ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП01 ПРОМ



125  
лм/Вт




Предназначены для общего освещения производственных и подсобных помещений с повышенным и нормальным содержанием пыли и влаги (производства, склады, парковки, автосервисы, мойки, гаражи, ЖКХ). Могут применяться для наружного освещения под навесом.

## ОСОБЕННОСТИ

- ◆ Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000К, 5000К и 6500К.
- ◆ Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью.
- ◆ Модификации с блоками аварийного питания на 1 и 3 часа.
- ◆ Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI.
- ◆ Установка накладным или подвесным способом.
- ◆ Герметичный кабельный ввод в комплекте.



Косинусная КСС



Мощность, Вт	Световой поток, лм	A, мм	B, мм	C, мм
36	4500	1270	152	100
54	6500	1270	152	100
72	9000	1270	152	100

PF

>0.97



CRI≥85



Kp<1%



AC 184-264 В,  
50 Гц



II класс  
защиты



-40...+45°C /  
+1...+45°C\*\*



У2 /  
УХЛ4\*



IP65



50 000 ч

## ДСП01-36-001-4К

тип — тип  
серия — серия  
мощность — мощность  
цветовая температура (4000К/5000К/6500К)  
рассеиватель (1 — матовый)  
драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V,  
2 — DALI, 4 — БАП EM1 (1 час), 5 — БАП EM3 (3 часа))  
габариты (0 — 1270x152x100 мм)



\* — Климатическое исполнение для светильников с БАП.  
\*\* — Диапазон рабочих температур для светильников с БАП.