



до 133
лм/Вт

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП04 УЛЬТРАПРОМ


ОСОБЕННОСТИ

- ♦ Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000K, 5000K и 6500K.
- ♦ Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или прозрачный с повышенной световой отдачей.
- ♦ Модификации с блоками аварийного питания на 1 и 3 часа.
- ♦ Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI.
- ♦ Установка накладным или подвесным способом.
- ♦ Герметичный кабельный ввод в комплекте.

Предназначены для общего освещения производственных и подсобных помещений с повышенным и нормальным содержанием пыли и влаги (производства, склады, парковки, автосервисы, мойки, гаражи, ЖКХ). Могут применяться для наружного освещения под навесом.



Косинусная КСС



Мощность, Вт	Световой поток, лм*	A, мм	B, мм	C, мм
36	4800 (4400)	1262	124	85
54	7000 (6400)	1262	124	85

* — С прозрачным рассеивателем (с матовым рассеивателем).

PF


>0.97



CRI ≥ 85



Kp < 1%



AC 184-264 В,
50 Гц



II класс
защиты



−40...+45°C /
+1...+45°C (с БАП)



У2 /
УХЛ4 (с БАП)



IP65



50 000 ч

ДСП04-36-001-4К

тип —
серия —
мощность —
цветовая температура (4000K/5000K/6500K)
рассеиватель (1 — матовый, 2 — прозрачный)
драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V,
2 — DALI, 4 — БАП ЕМ1 (1 час), 5 — БАП ЕМ3 (3 часа))
габариты (0 — 1262x152x100 мм)

