

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСО04 MARKET


130
лм/Вт

125
лм/Вт

ОСОБЕННОСТИ


- ◆ Возможность соединения в линию в зависимости от мощности (27Вт — 40 шт., 54Вт — 30 шт., 81Вт — 20 шт.)
- ◆ Варианты коррелированной цветовой температуры: 4000K, 5000K и 6500K
- ◆ Модификации с блоками аварийного питания на 1 и 3 часа
- ◆ Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI
- ◆ Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы (не менее 50000 часов)
- ◆ Установка на специальные крепления (входят в комплект поставки)
- ◆ Соединительные элементы и торцевые заглушки поставляются отдельно

Магистральные линейные светильники для освещения пространств с большой площадью – супермаркеты, ретейлы, шоурумы. Подходят для использования в помещениях, где не требуется дополнительная герметичность светильника. Степень защиты IP40. Предусмотрено шлейфовое соединение светильников.



Мощность, Вт	Световой поток, лм (матовый / микропризма)	A, мм	B, мм	C, мм
27	3400 / 3500	1475	70	110
54	6750 / 7000	1475	70	110
81	10000 / 10500	1475	70	110


Косинусная КСС



CRI ≥ 85



Kp < 1%



AC 184-264 В,
50 Гц



I класс
защиты



-20...+45°C
+1...+45°C (с БАП)



УХЛ4



IP40



50 000 ч

ДСО04-54-301-4К М

- тип — с 1-фазной магистральной проводкой
- серия — цветовая температура (4000K/5000K/6500K)
- мощность — рассеиватель (1 — матовый, 2 — микропризма)
- драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V, 2 — DALI, 4 — БАП EM1 (1 час), 5 — БАП EM3 (3 часа))
- габариты (3 — 1475x70x110 мм)



до 5 лет
ГАРАНТИИ