

СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ С ЛИНЗОЙ

WDL



Ra≥90



Kp≤5%



AC 175-250В
~50/60 Гц



35 000 ч



2 года

- ▶ Высокий индекс цветопередачи Ra≥90
- ▶ Светодиодные модули экономят 3 см межпотолочного пространства по сравнению с лампами типа MR16 GU10 (см. рис.)
- ▶ Длительный срок службы: 35000 ч
- ▶ Надежный драйвер, работает с широким диапазоном напряжения 175-250В
- ▶ Отсутствие пульсации: Kp≤5%
- ▶ Гарантия 2 года

Подключение светодиодного модуля к электросети осуществляется с помощью клемных колодок (в комплект не входят). Длина провода светодиодного модуля 100 мм.

Артикул	Мощность, Вт	Мощность эквив., Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размеры, мм	Кратность упаковки, шт.	Штрихкод, (ед.)
WDL-MR16-220V10W3K-LC	10	90	■ 3000	900	50x20	1/100	4630015269060
WDL-MR16-220V10W4K-LC	10	90	□ 4000	900	50x20	1/100	4630015269077
WDL-MR16-220V10W6K-LC	10	90	■ 6500	900	50x20	1/100	4630015269084